## **Dreifachverteiler "THW-Version"** 230 V, 16 A

Besonders kompakter Würfel mit Aufhängebügel. Schwefelgelbes hochflexibles Spezial-Gummikabel H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282 (detaillierte Beschreibung siehe Seite 252), in drei Längen lieferbar. Der Verteiler ist komplett druckwasserdicht IP68.

## Bestückung:

Eingang: 1 x druckwasserdichter Schutzkontaktstecker

16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP68

Ausgang: 3 x druckwasserdichte Schutzkontaktdose

16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP68

| Best. Nr. | Länge m | IHW Nr.    | Gewicht kg |
|-----------|---------|------------|------------|
| 270890    | 1,5     | 6150T22437 | 1,1        |
| 270892    | 2,5     | 6150T11712 | 1,3        |
| 270894    | 10,0    | 6150T25219 | 2,9        |
|           |         |            |            |



## Steckdosenleiste aus Vollgummi Vierfach, 230 V, 16 A

Vollgummi-Verteiler zum dauerhaften Gebrauch im Außenbereich. Auch unter härtesten Bedingungen problemlos und zuverlässig. Aufhängbares und tragbares schwarzes Gehäuse IP54. Alle Steckvorrichtungen sind von Mennekes hergestellt. Bestückt mit 10 m schwefelgelbem hochflexiblem Spezial-Gummikabel H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282 (detaillierte Beschreibung siehe Seite 252). Abmessung: L x B x H 370 x 135 x 95 mm

## Bestückung:

Eingang: 1 x druckwasserdichter Schutzkontaktstecker





