Dönges Vollgummi-Leitungsroller 230 V "CEE"

Unsere Leitungsroller nach EN 61316 sind klein und kompakt und passen daher in alle vorhandenen Fahrzeugeinschübe. Das äußerst stabile Doppelrohrgestell (22 mm \emptyset) ist silbern beschichtet.

230 V, 16 A, 50 m Kabel 3G2.5 drei CEE Schutzkontaktdosen

Bestückung:

Eingang: 1 x wasserdichter CEE Stecker 3-polig, 16 A,

bronzegrün, nach VG 96926, IP67

Ausgang: 3×2 wasserdichte CEE Steckdose 3-polig, 16×4

bronzegrün, nach VG 96926, IP67

 Best. Nr.
 Abmessung B x H x T mm
 Gewicht kg

 221325
 315 x 370 x 290
 16,0





Gewicht kg

15,0



230/400 V, 16 A, 25m Kabel 5G2.5 drei CEE Schutzkontaktdosen

Bestückung:

221326

Eingang: 1 x wasserdichter CEE Stecker 5-polig, 16 A,

bronzegrün, nach VG 96926, IP67

Ausgang: 2 x wasserdichte CEE Steckdose 3-polig, 16 A,

bronzegrün, nach VG 96926, IP67 1 x wasserdichte CEE-Dose 5-polig, 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP67

Best. Nr. Abmessung B x H x T mm

350 x 430 x 295



