Tisch-/Maschinenleuchte Spot LED 003

Die Spot LED 003 ist eine kompakte, mit 3 Power-LEDs ausgestattete Leuchte, die für eine lange Lebensdauer (bis zu 50.000 Stunden bzw. rund 6 Jahre Dauerbetrieb) ausgelegt ist. Bei minimaler Wärmeentwicklung ist diese Leuchte vielseitig einsetzbar. Der Abstrahlwinkel des Spots beträgt 10°. Erhältlich in zwei Versionen.

Merkmale:

Anschlusswerte 100 - 240 V, 50/60 Hz

Bestückung 3 x Power-LED

Netzanschlussleitung ca. 3,0 m, Euro-/Amerikastecker (N1-15P)

Gewicht ca. 1,6 kg

Schutzart IP 40

Schutzklasse II

Gehäusefarbe schwarz

Gestängefarbe tiefschwarz

Befestigung

Anschraubflansch (Sockel)

kein stroboskopischer Effekt

BestNr.		Prei	Preis Euro/Stück		
		1	5	10	
74620-0402	600 mm Flexarm	401,90	380,70	359,60	
74620-0403	Gestängeversion	435,10	412,20	389,30	

Zubehör

BestNr.	Artikel	Preis 1	Euro/St	ück 10
74620-0510	Magnetfuß für Spot LED003 (74620-0402)	69,90	66,20	62,60
74620-0500	Tischklemme schwarz,65 mm Spannweite	19,40	18,40	17,30
74620-0502	Wandwinkel schwarz	16,60	15,80	14,90



Preiswerte Arbeitsplatzleuchte mit Vollmetall-Konstruktion.

Merkmale: Jelle

Totalausladung 100 cm

Reflektor 46 x 11 cm

inkl. 2 x Leuchtstofflampe 15 W

Farbe weiß

Lieferumfang:

Arbeitsplatzleuchte

Tischklemme

BestNr.		Preis Euro	Preis Euro/Stück		
		1	10		
WE-400	Arbeitsplatzleuchte	45,60	41,50		
LUX-9209921	Leuchtstofflampe 15 W	6,90	6,00		

Arbeitsplatzleuchte Luxo T-85

Preiswerte Arbeitsplatzleuchte mit breitgefächertem, symmetrischem Lichtkegel. Durch das einzigartige Halsgelenk kann der Kopf in jede beliebige Richtung verstellt werden. Die parallele Beweglichkeit des Arms stellt sicher, dass der Lampenschirm horizontal über der Arbeitsfläche bleibt.

Merkmale:

Totalausladung 83 cm

für Leuchtstofflampe 11 W (muss separat bestellt werden) Farbe lichtgrau

Lieferumfang:

Arbeitsplatzleuchte ohne Leuchtmittel

Tischklemme

BestNr.		Preis Euro)/Stück 10
LUX-201	Arbeitsplatzleuchte	61,40	53,90
LUX-822	Standfuß	22,80	20,00
LUX-912	Kompakt-Leuchtstofflampe 11 W	5,80	5,10





