

HD-2A Hochleistungslötlösung

Die HD-2A ist die ideale Lösung für Lötarbeiten mit ausgesprochen hohen thermischen Anforderungen über einen langen Zeitraum.

Merkmale:

- Nominalleistung 145 W
- Höchstleistung 270 W
- Leistungsaufnahme Betriebsart Sleep 20 W
- Leistungsaufnahme Betriebsart Standby 9 W
- Temperaturwahl 90 - 500 °C/230 V
- Gewicht 4,5 kg
- mit USB-Anschluss

Lieferumfang:

- Steuereinheit HD-2B
- Ablageständer HD-SB
- Handstück T245-TA
- Reinigungsmodul CL9885



Best.-Nr.	Artikel	Preis Euro/Stück		
		1	5	10
HD-2B	Station komplett	699,60	667,00	630,00
HD-SB	Ablageständer	91,70	87,40	82,60
T245-TA	Handstück	74,30	70,80	66,90

Kartuschen C245
auf Seite 34 - 35

AL-2A Station mit automatischem Löt drahtvorschub

Die Station AL ist die ideale Lösung für intensive Lötvorgänge, bei denen man eine dritte Hand benötigt.

Mit der AL-2A ist es ebenso möglich die Länge und Geschwindigkeit des Drahtvorschubs, als auch den Arbeitszyklus als Dauerbetrieb oder schrittweise auszuwählen. Zudem können Sie die Aufzeichnungen der Betriebsstunden und Lötzyklen ablesen.

Merkmale:

- Nominalleistung 75 W
- Höchstleistung 140 W
- Leistungsaufnahme Betriebsart Sleep 10 W
- Leistungsaufnahme Betriebsart Standby 6 W
- Temperaturwahl 90 - 450 °C/230 V
- Geeignet für Löt drahtdurchmesser von 0,5 bis 1,5 mm, sofern das entsprechende Drahtführungszubehör verwendet wird.
- Fassungsvermögen für Spulen bis 2 kg
- Gewicht 3,2 kg

Lieferumfang:

- Steuereinheit AL-2A
- Handstück AL-A komplett
- Kartusche C250-403
- Ablageständer AL-SB
- Führungsgarnitur und Schlauch für:
Löt drähte Ø 0,9 - 1 mm Best.-Nr. 0002401
- Reinigungsmodul CL9885



Best.-Nr.	Artikel	Preis Euro/Stück		
		1	5	10
AL-2A	Station komplett	950,50	906,20	856,00
0002399	Zuführungsröhrchen Ø 0,4 - 0,5 mm	48,30	46,00	43,50
0002402	Zuführungsröhrchen Ø 0,6 - 0,8 mm	48,30	46,00	43,50
0002401	Zuführungsröhrchen Ø 0,9 - 1,1 mm	67,60	64,60	60,80
0002843	Zuführungsröhrchen Ø 1,0 - 1,5 mm	67,60	64,60	60,80

Kartuschen C250
auf Seite 39