

Zeltheizung ACD Heater 30L

Der ACD Heater 30L wurde speziell für den mobilen Einsatz als Zeltheizgerät entwickelt und hat gegenüber anderen Zeltheizgeräten viele Vorteile:

Merkmale:

- kein integrierter Tank
- geringes Gewicht
- zusätzliche Lüftungsfunktion für den Sommerbetrieb
- 10 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker IP68
- Untergestell mit Gleitkufen, dadurch problemlos stapelbar
- vier Tragegriffe
- Umluftbetrieb durch zusätzlichen Luftschlauch möglich

Durch Wegfall des integrierten Tanks wird die Heizung kleiner und durch geringeres Gewicht auch einfacher zu transportieren. Auch das Restentleeren des Tanks vor Verlastung in ein Fahrzeug entfällt. Die Heizung wird direkt aus einem 20 l Stahlblechkanister betrieben.

Technische Daten:

Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet
 Heizleistung: ca. 25 kW
 Luftleistung: 1.100 m³/h
 Betriebsstoff: Diesel oder Heizöl
 Ausblaskonus: 300 mm
 Anschlussleitung: 10 m mit Schutzkontaktstecker IP68
 Warmluftschlauch: WLS 30 (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:

- 1 St. Heizgebläse
- 1 St. Raumthermostat
- 1 St. Abgasrohr mit Regenhaube

Best. Nr.	Abmessung cm	Gewicht kg
257017	120 x 46 x 50	35



Warmluftschläuche

Zum Transport der erhitzten Luft von der Heizung zur Einsatzstelle. Zur Befestigung des Schlauches an der Heizung ist zusätzlich ein Befestigungsgurt erforderlich.

Merkmale:

- PVC-freies Material
- weichmacherfrei (keine lästigen Ausdünstungen)
- kälteflexibel
- Verstärkung durch Federspirale
- stauchbar im Verhältnis 1:10
- unempfindlich gegen Verschmutzung
- Standardfarbe gelb/schwarz
- Anschluss mit spiralfreier Muffe und Spannband

Best. Nr.	Typ	Ø mm	Länge m	Gewicht g
257040	WLS 20	200	7,6	5.000
257041	WLS 30	300	7,6	6.000
257042	WLS 40	400	7,6	7.000
257036	Befestigungsgurt			50

Warmluftschlauch mit Tasche

Schläuche mit zusätzlich fest angenähter Transporttasche.

Best. Nr.	Typ	Ø mm	Länge m	Gewicht g
257043	WLS 20T	200	7,6	5.800
257044	WLS 30T	300	7,6	6.800
257045	WLS 40T	400	7,6	7.800

