Unterkunfts- und Mannschaftszelte

Speziell entwickelt für Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Katastrophenschutz. Hochwertige Verarbeitung und folgende Merkmale zeichnen dieses Zelt besonders aus:

Merkmale:

- Aluminium-Gerüst mit Alu-Guss-Steckverbindern
- verstärkte Rohre mit 40 mm Durchmesser und 2 mm Wandstärke
- Oberfläche hochgradig verdichtet und kalibriert
- Gestängefußteil aus feuerverzinktem Stahl
- Plane aus Schwergewebe 50 % Baumwolle/50 % Polyester, wasserdruckbeständig imprägniert, fungizid ausgerüstet, ca 420 g/m²
- extrem reißfest und atmungsaktiv
- Erdstreifen aus beschichtetem PVC-Polyestergewebe
- Eingang mit Knebel-Taschenverschluss, Moskitotüll-
- fenster mit Stoffklappen-Abdeckung
- an den Zeltgiebeln Aufnahmen für Sturmabspannung

Lieferumfang:

Kompletter Zubehörsatz mit Zeltpacktuch, Gerüst, Packtasche und Abspannmaterial

Abmessungen:

Zeltbreite: 595 cm Seitenhöhe: 195 cm Mittelhöhe: 305 cm

Zeltlänge: modellabhängig

Das Zelt ist in drei verschiedenen Längen erhältlich:

GZ 600

Zelttiefe: 600 cm Fenster: zwei

Gewicht: Zelthaut 56 kg

Gerüst 51 kg

GZ 800

Zelttiefe: 800 cm

Fenster: vier, zwei hochrollbare Seiten

Gewicht: Zelthaut 70 kg

Gerüst 64 kg

GZ 1000

Zelttiefe: 1.000 cm

Fenster: vier, zwei hochrollbare Seiten

Gewicht: Zelthaut 82 kg

Gerüst 77 kg

Best. Nr.	Artikel	Gewicht kg
257510	GZ 600	107
257520	GZ 800	134
257530	GZ 1000	159











Trennwand

Zur Querabtrennung von verschiedenen Bereichen im Zelt. Passend für alle Dönges Gerüstzelte.

Giebelverbinder

Zur Abdeckung des Spalts zwischen zwei giebelseitig aneinandergestellten Zelten. Passend für alle Dönges Gerüstzelte.

Best. Nr.	Artikel	Gewicht kg
257515	Trennwand	7
257516	Giebelverbinder	6

Zeltboden

Bodendecke aus schwerem beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Best. Nr.	passend für	Gewicht kg
257511	GZ 600	18
257521	GZ 800	23
257531	GZ 1000	29

