

Durchlauferhitzer Hotbox 255

Leistungsfähiger Durchlauferhitzer für die Warmwassererzeugung an der Dekontaminationsstelle. Warmes Wasser direkt nach Inbetriebnahme, keine Wartezeit. Brennstoffversorgung direkt aus dem Kanister, kein eingebauter Tank nötig. Kann bis zu vier Dekonkabinen gleichzeitig versorgen. Zur Ableitung der Abgase kann ein Edelstahl-Schornstein montiert werden.

Merkmale:

- sofort einsatzfähig
- Brennkessel aus Edelstahl
- automatische Temperaturregelung
- vier Warmwasserausgänge mit separaten Absperrhähnen
- Fahrgestell mit Rollen und Handgriffen

Technische Daten:

Brennstoff: Diesel oder Heizöl
 Max. Verbrauch: 7,8 l/h
 Durchflussmenge: 4.200 l/h
 Temperaturbereich: 20 - 70 °C
 Abmessung: 62,5 x 66 x 96,5 cm
 Anschlüsse: Geka-Kupplungen
 Durchfluss: 70 l/min

| Best. Nr. | Artikel | Gewicht kg |
|---------------|------------------------|------------|
| <u>270781</u> | Hotbox | 80,0 |
| <u>270782</u> | Schornstein für Hotbox | 2,0 |



Faltbehälter Fluidbag 500

Faltbarer Behälter für Flüssigkeiten. Der Behälter besteht aus einer robusten Außenhülle mit Verlastungsschlaufen und einer austauschbaren Innenhülle aus PE. Die Außenhülle kann daher mehrfach wieder verwendet werden. Lediglich die Innenhülle muss nach dem Einsatz erneuert werden.

Technische Daten:

Kapazität: 500 l
 Abmessungen: L x B x H 85 x 85 x 70 cm
 Gefaltet: L x B x H 85 x 85 x 15 cm

| Best. Nr. | Artikel | Gewicht kg |
|---------------|----------------------|------------|
| <u>270785</u> | Behälter komplett | 4,0 |
| <u>270786</u> | Innenhülle einzeln | 1,0 |
| <u>270787</u> | Ablassventil C-Storz | 1,0 |
| <u>270788</u> | Ablassventil Geka | 1,0 |

