

Dönges Vollgummi-Leitungsroller „THW“ nach EN 61316

Das THW stellt besondere Anforderungen an die Kabeltrommeln — so ist das Gestell doppelt verzinkt und doppelt schwarz pulverbeschichtet. Die Leitungsroller sind klein und kompakt und passen daher in alle vorhandenen THW-Fahrzeugeinschübe.

Die schwereren Modelle ab einem Gewicht von 20 kg sind mit drei isolierten ergonomischen Griffen versehen, welche auch das bequeme Tragen zu zweit erlauben.

Die Typen mit zwei Schutzkontakt Dosen gibt es jeweils in zwei Versionen L1/L2 und L3/L2, damit eine Schief- last am Generator vermieden werden kann. Die Deckel sind eindeutig beschriftet.



230 V, 16 A, Kabel 3G2.5 drei Schutzkontakt Dosen

Bestückung:

Eingang: 1 x druckwasserdichter Schutzkontaktstecker 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP68
Ausgang: 3 x druckwasserdichte Schutzkontaktdose 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP68

230/400 V, 16 A, 25 m Kabel 5G2.5 drei Schutzkontakt Dosen

Bestückung:

Eingang: 1 x wasserdichter CEE-Stecker 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP67
Ausgang: 3 x druckwasserdichte Schutzkontaktdose 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP68

| Best. Nr. | Abmessung B x H x T mm | Länge m | THW Nr. | Gewicht kg |
|-----------------|---------------------------|---------|------------|------------|
| 270814 | 315 x 370 x 290 | 25 | 6150T23433 | 9,2 |
| 1 270818 | 315 x 370 x 290 | 50 | 6150T22337 | 16,0 |

| Best. Nr. | Abmessung B x H x T mm | Länge m | THW Nr. | Gewicht kg |
|-----------------|---------------------------|---------|------------|------------|
| 2 270820 | 315 x 370 x 290 | 25 | 6150T31327 | 11,8 |



made in Germany

MENNEKES®

exklusiv DÖNGES