

C560 Spitzen für den Entlötkolben DR-A und -5650, C560 Spitzen

Durch die hervorragende Galvanisierung haben die Entlötspitzen eine gute thermische Leistung und eine sehr lange Haltbarkeit.



| Best.-Nr. | Maße mm | Typ | Preis Euro/Stück | | |
|------------|--|-----|------------------|-------|-------|
| | | | 1 | 5 | 10 |
| C560-001HT | Ø A = 1,4 Ø B = 0,6 Ø max. pin = 0,4 | | 13,40 | 12,90 | 12,10 |
| C560-002HT | Ø A = 1,8 Ø B = 0,8 Ø max. pin = 0,6 | | 13,40 | 12,90 | 12,10 |

C560 Spitzen

Durch die hervorragende Galvanisierung haben die Entlötspitzen eine gute thermische Leistung und eine sehr lange Haltbarkeit.

| Best.-Nr. | Maße mm | Typ | Preis Euro/Stück | | |
|-----------|--|-----|------------------|-------|-------|
| | | | 1 | 5 | 10 |
| C560-003 | Ø A = 2,7 Ø B = 1,0 Ø max. pin = 0,8 | | 15,30 | 14,70 | 13,90 |
| C560-004 | Ø A = 3,2 Ø B = 1,3 Ø max. pin = 1,1 | | 15,30 | 14,70 | 13,90 |
| C560-005 | Ø A = 3,4 Ø B = 1,5 Ø max. pin = 1,3 | | 15,30 | 14,70 | 13,90 |
| C560-006 | Ø A = 4,2 Ø B = 1,9 Ø max. pin = 1,7 | | 15,30 | 14,70 | 13,90 |
| C560-007 | Ø A = 4,8 Ø B = 2,4 Ø max. pin = 2,2 | | 15,30 | 14,70 | 13,90 |
| C560-015 | Ø A = 5,2 Ø B = 3,0 Ø max. pin = 0,6 | | 15,30 | 14,70 | 13,90 |
| C560-009 | Ø A = 5,0 Ø B = 1,3 Ø max. pin = 1,1 | | 15,30 | 14,70 | 13,90 |
| C560-014 | Ø A = 2,5 Ø B = 0,8 Ø max. pin = 0,6 | | 15,30 | 14,70 | 13,90 |


C360 Spitzen für den Mikro-Entlötkolben DS-A

Durch die hervorragende Galvanisierung haben die Entlötspitzen eine gute thermische Leistung und eine sehr lange Haltbarkeit.

| Best.-Nr. | Maße mm | Typ | Preis Euro/Stück | | |
|-----------|--|-----|------------------|------|------|
| | | | 1 | 5 | 10 |
| C360-001 | Ø A = 1,0 Ø B = 0,6 Ø max. pin = 0,4 | | 4,80 | 4,60 | 4,30 |
| C360-002 | Ø A = 1,2 Ø B = 0,8 Ø max. pin = 0,6 | | 4,80 | 4,60 | 4,30 |
| C360-003 | Ø A = 1,4 Ø B = 1,0 Ø max. pin = 0,8 | | 4,80 | 4,60 | 4,30 |
| C360-004 | Ø A = 1,6 Ø B = 1,2 Ø max. pin = 1,0 | | 4,80 | 4,60 | 4,30 |
| C360-006 | Ø A = 3,0 Ø B = 1,5 Ø max. pin = 1,3 | | 4,80 | 4,60 | 4,30 |
| C360-011 | Ø A = 1,0 Ø B = 0,6 | | 4,80 | 4,60 | 4,30 |
| C360-012 | Ø A = 1,2 Ø B = 0,8 | | 4,80 | 4,60 | 4,30 |
| C360-013 | Ø A = 1,4 Ø B = 1,0 | | 4,80 | 4,60 | 4,30 |
| C360-014 | Ø A = 1,6 Ø B = 1,2 | | 4,80 | 4,60 | 4,30 |

Pad cleaning Spitzen und zur Lötaugenreinigung DR Standard

Diese Reinigungsspitzen verfügen über einen Schlitz Kontaktspitze, der für ununterbrochenen Luftstrom bei Absaugung sorgt. Dies garantiert eine einfache Säuberung der "Pads".



Spitzen zur Lötaugenreinigung für C560 Spitzen Standard Life

| Best.-Nr. | Maße mm | Typ | Preis Euro/Stück | | |
|------------|------------------------|-----|------------------|-------|-------|
| | | | 1 | 5 | 10 |
| C560-011HT | Ø A = 1,4 Ø B = 0,6 | | 13,40 | 12,90 | 12,10 |
| C560-012HT | Ø A = 1,8 Ø B = 0,8 | | 13,40 | 12,90 | 12,10 |

C560 Spitzen Extended Life

| Best.-Nr. | Maße mm | Typ | Preis Euro/Stück | | |
|-----------|------------------------|-----|------------------|-------|-------|
| | | | 1 | 10 | 50 |
| C560-013 | Ø A = 2,7 Ø B = 1,0 | | 15,30 | 14,70 | 13,90 |

Preise und aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop