

Verlängerungsleitung 10 m „Feuerwehr“




Schwarze Gummileitung H07RN-F3G2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4).

Bestückung:

Eingang: 1 x druckwasserdichter Stecker DIN 49443 16 A, Schutzart IP68 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1)

Ausgang: 1 x druckwasserdichte Schutzkontakt-Kupplung 16 A, Schutzart IP68 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1)

Best. Nr.	Länge m	Gewicht kg
221295	10	2,2




Adapterkabel Fahrzeuganschluss „THW“



230 V, 16 A, zur Stromspeisung in Fahrzeuge mit dreipoliger CEE-Anbausteckdose.

Bestückt mit schwefelgelbem hochflexiblem Spezial-Gummikabel H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282 (detaillierte Beschreibung siehe Seite 252).

Bestückung:

Eingang: 1 x druckwasserdichter Schutzkontaktstecker 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP68

Ausgang: 1 x wasserdichte CEE-Kupplung, 3-polig 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP67

Best. Nr.	Länge m	THW Nr.	Gewicht kg
270916	5	2540T11030	1,4




Adapterleitung „THW“ 400 V, 32 A

Verbindungsleitung am aufhängbaren und tragbaren schwarzen Vollgummi-Gehäuse IP54.

Bestückt mit 5 m schwefelgelbem hochflexiblem Spezial-Gummikabel H07RN-F5G2.5 nach DIN VDE 0282 (detaillierte Beschreibung siehe Seite 252).

Abmessung L x B x H 370 x 135 x 95 mm

Bestückung:

Eingang: 1 x wasserdichte CEE-Anbausteckdose 32 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP67, abgesichert über dreipoligen LS-Schalter 16 A, C

Ausgang: 1 x wasserdichte CEE-Stecker 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP67

Best. Nr.	Länge m	THW Nr.	Gewicht kg
270914	5	5920T11702	5,3



