

Dönges Dreibeinstativ DIN 14683

Leichtes Stativ für einen Strahler mit Aufnahmehülse nach DIN 14640. Mittels der drei ausziehbaren Beine lässt sich das Stativ schnell und einfach an unebenes Gelände anpassen. Die profilierten Standfüße sorgen für sicheren Stand.

Die Stahlrohre sind galvanisch verzinkt bzw. in Warnfarbe gelb RAL 1012 lackiert. Im zusammengelegten Zustand kann das Stativ mittels eines unverlierbaren Klett-Spanngurtes verschnürt werden.

Merkmale:

- ausgezogene Höhe 1,62 m
- eingeschobene Länge 1,05 m
- maximale Belastung 10 kg

Best. Nr.	Länge geschlossen/ausgezogen cm	Gewicht kg
221305	105/162	4,0



DÖNGES
exklusiv

Dönges - Scheinwerfer-Aufnahmebrücke

Mit Hilfe dieser Scheinwerfer-Aufnahmebrücke lassen sich zwei HID, LED oder Halogen-Flutlichtstrahler auf einem Dreibeinstativ mit Normzapfen befestigen. Die Aufnahmebrücke besteht aus einem Stahlprofil mit zwei Aluminium-Aufnahmezapfen nach DIN sowie einem Adapter aus Stahl zur Befestigung der Brücke auf dem Normzapfen des Stativs.

Merkmale:

- passend zu allen Dreibeinstativen und Strahlern mit Zapfen/Hülsen nach DIN 14640

Best. Nr.	Zapfenabstand mm	Gewicht kg
270876	350	1,8
221304	450	1,9
270878	505	2,0
270880	600	2,1



made
in
Germany

DÖNGES
exklusiv