

### UHU Austraggerät

Austraggerät für UHU Doppelkammersystem. Passend für alle 50 ml UHU-Kartuschen.

**Merkmale:**

- ergonomische Hebelmechanik
- günstige Hebelwirkung
- einfache Aufnahme der Kartusche
- feindosierter Vorschub
- kein Nachlaufen des Klebstoffes



Best-Nr.	Preis Euro/Stück	
	1	5
46770	36,90	36,20

### UHU 50 ml Doppelkartuschen

**Merkmale:**

- 2 getrennte Kammern
- keine Diffusion der beiden Komponenten innerhalb der Kammern
- durch 2 getrennte Öffnungen der beiden Kammern
- kein unbeabsichtigtes Vermischen möglich
- Codierung des Verschlusses für ein korrektes Verschließen
- wiederverschließbar

### UHU plus multifest

ist ein schnell härtender 2-Komponenten Klebewerkstoff auf Methylmethacrylat-Basis. Dieser Hochleistungsklebstoff zeichnet sich durch eine hervorragende Benzin- und Ölbeständigkeit aus und ist somit für Anwendungen im Automobilbereich und Metallbau sehr gut geeignet. Nicht geeignet für PE und PP.

**Merkmale:**

- Temperatureinsatzbereich -55 °C bis +120 °C
- Festkörpergehalt 100 %
- Topfzeit (bei 20 °C) 4 – 6 min
- Zugscherfestigkeit 20 – 24 N/mm<sup>2</sup>
- wiederverschließbar



### UHU Doppelkammersystem - Mischer

Mischer für UHU Doppelkammersystem.



Best-Nr.	Mischer	Spitze	Länge mm	VE Stück	Preis Euro/VE		
					1	5	10
1 46760	kurz	gebogen	70,0	10	7,00	6,80	6,60
2 46775	kurz	gerade	96,0	10	5,30	5,10	5,30
3 46780	mittel	gerade	111,6	10	5,80	5,70	5,50
4 46785	lang	gerade	157,2	10	6,70	6,50	6,40



Für alle UHU Produkte bekommen Sie auf Wunsch einen spezifischen IMDS Bericht. Fragen Sie uns!

Best-Nr.	Inhalt	Preis Euro/Stück			
		1	5	10	
46925	Doppelkammerkartusche	50 ml	12,40	12,10	11,80
46940	Doppelkammerspritze	28 g	6,50	6,30	6,10

### UHU plus schnellfest

**Merkmale:**

- lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxydharzkleber (5 Minuten)
- für schnelle, hoch belastbare Klebungen auf kleinen Flächen
- Verarbeitungszeit (Topfzeit) bis zu 5 Minuten
- Handfestigkeit: nach ca. 20 Minuten
- Endfestigkeit liegt bei bis zu 19N/mm<sup>2</sup>
- härtet transparent aus
- Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung
- wiederverschließbar



Best-Nr.	Inhalt ml	Preis Euro/Stück		
		1	5	10
45740	50	11,80	11,40	11,20

### UHU plus endfest 300 Doppelkammer-Kartusche

**Merkmale:**

- Temperatureinsatzbereich -40 °C - +100 °C
- Festkörpergehalt 100 %
- Topfzeit (bei 20 °C) 90 min
- Dichte ca. 0,94 g/cm<sup>3</sup>
- beständig gegen viele Lösungsmittel
- verdünnte Säuren und Laugen
- wiederverschließbar



Best-Nr.	Inhalt ml	Preis Euro/Stück		
		1	5	10
45735	50	11,80	11,40	11,20

Preise ungültig  
aktuelle Preise finden Sie in unserem Shop