



Ölbindetuch S&H

Zur Beseitigung kleiner Ölverschmutzungen und zum Auffangen von Tropfölen. Ölaufsaugend und wasserabstoßend. Nimmt bis zum 25-fachen seines Eigengewichtes an Öl und organischen Flüssigkeiten auf. Aufnahme bis zu 1,2 l pro Tuch

Best. Nr.	Abmessung cm	Gewicht g
280056	43 x 48 x 0.5	25

Dichtungssatz DIN 14880

Verschiedene Hilfsmittel zur Abdichtung von Lecks, zusammengestellt gemäß DIN 14800-10:2005-02.

Best. Nr.	Gewicht g
217450	2.380



Gasstopfen- und -kappen-Satz

16-teiliger Satz, bestehend aus: 8 Stopfen mit Vierkant nach EN 10241-DN Grössen 8 – 50 sowie 8 Kappen nach EN 10241-DN Grössen 8 – 50.

Best. Nr.	Gewicht g
211094	1.840



Dichtungsstopfen-Satz

Ausführung gemäß Rüstwagennorm DIN 14555-T3. Dichtungsholzstopfen 300 mm lang, aus Weichholz, verpackt im Chemiefaserbeutel.

Satz 12 tlg.:		Satz 20 tlg.:	
3 St.	90/25 mm Ø	5 St.	90/25 mm Ø
3 St.	60/10 mm Ø	5 St.	60/10 mm Ø
6 St.	30/10 mm Ø	10 St.	30/10 mm Ø

Best. Nr.	Teile	Gewicht g
214130	12	1.800
214135	20 (Standard)	3.000

