

**Sechsfach, „THW-Version“ 230/400 V, 63 A**

Bestückt mit 3 m schwefelgelbem hochflexiblem Spezial-Gummikabel H07RN-F5G16 nach DIN VDE 0282 (detaillierte Beschreibung siehe Seite 252).

Die Absicherung befindet sich unter dem anschnariertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss.

Schwarzes Vollgummi-Gehäuse

L x B x H 360 x 340 x 330 mm.

**Bestückung:**

Eingang: 1 x wasserdichter CEE-Stecker 63 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP67

Ausgang: 3 x druckwasserdichte Schutzkontaktdose 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP68 abgesichert über drei FI/LS-Schalter 16 A, C  
2 x wasserdichte CEE-Dose 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP67, abgesichert über zwei LS-Schalter 16 A und einen FI-Schalter 40/0,03 A

1 x wasserdichte CEE-Dose 32 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP67, abgesichert über einen LS-Schalter 32 A und einen FI-Schalter 40/0,03 A



Best. Nr.	Länge m	THW Nr.	Gewicht kg
270870	3	6150T23387	17,5



**exklusiv** *DÖNGES*

**MENNEKES®**