

## Lötrauchabsaugung Bofa

### Volumenstromabsaugung für die Serienproduktion

Diese Produktpalette bietet Schutz gegen schädlichen Rauch. Die Geräte können für 3 bis 18 Anwender eingesetzt werden. Alle Geräte aus dieser Baureihe bieten eine 3-Stufen Filterung, eine Filterzustandsanzeige und eine integrierte Geräuschdämmung.

#### Merkmale:

Gebläse mit hohem Luftdurchsatz und Druck  
3-Stufen Filterung  
Filterzustandsanzeige  
Eingebaute Geräuschdämmung  
Haltbare Filter bei geringen Austauschkosten

### System V600

Mittleres Großseriengerät.

#### Merkmale:

230 V/50 Hz  
Gewicht 30 kg  
Durchflussrate mit eingebauten Filtern 350 m<sup>3</sup>/h  
Antrieb Kreisellüfter  
Filterleistung 99.997 %  
Absaug-Anschlussstutzen  
2 x 75 mm  
maximale Kanallänge 30 m  
Geräuschpegel  
< 56 dB(A)/1 m  
maximale Anzahl der  
Absaugarme: 7 x Ø 32 mm  
5 x Ø 50 mm  
2 x Ø 75 mm



Best.-Nr.	Abmessung mm (L x B x H)	Preis Euro/Stück		
		1	3	5
SYS-V600	380 x 380 x 600	1.096,90	1.072,20	1.030,90

### System V1000

Zentrales Absauggerät für die Großserie.

#### Merkmale:

230 V/50 Hz  
Gewicht 62 kg  
Durchflussrate mit eingebauten Filtern 1000 m<sup>3</sup>/h  
Antrieb Turbinengebläse  
Filterleistung 99.997 %  
Absaug-Anschlussstutzen 1 x 125 mm  
maximale Kanallänge 40 m  
Geräuschpegel 71 dB(A)/1 m  
maximale Anzahl der Absaugarme: 7 x Ø 32 mm  
5 x Ø 50 mm  
2 x Ø 75 mm

Best.-Nr.	Abmessung mm (L x B x H)	Preis Euro/Stück		
		1	3	5
SYS-V1000	600 x 770 x 1220	3.368,90	3.291,10	3.213,40

### System V1500

Zentrales Hochvolumen-Absauggerät für die Großserie.

#### Merkmale:

230 V/50 Hz  
Gewicht 62 kg  
Durchflussrate mit eingebauten Filtern 1500 m<sup>3</sup>/h  
Antrieb Turbinengebläse  
Filterleistung 99.997 %  
Absaug-Anschlussstutzen 1 x 125 mm  
maximale Kanallänge 40 m  
Geräuschpegel 74 dB(A)/1 m  
maximale Anzahl der Absaugarme: 7 x Ø 32 mm  
5 x Ø 50 mm  
2 x Ø 75 mm

Best.-Nr.	Abmessung mm (L x B x H)	Preis Euro/Stück		
		1	3	5
SYS-V1500	600 x 770 x 1220	3.986,30	3.894,30	3.802,30

## Absaugarme

Der gängige Durchmesser für die meisten Anwendungen beträgt 50 mm. Für kleine Absaugflächen und leichte Löttaufgaben ist der Arm mit 32 mm Durchmesser geeignet, während für große Absaugflächen der Arm mit 75 mm Ø zu empfehlen ist. Zur Befestigung benötigen Sie wahlweise die spezielle Bofa-Befestigung welche in die Tischplatte eingebaut wird (FMP50ESD) oder eine Tischklemme zur seitlichen Montage. Bei dem 75er-Arm wird die Tischklemme mitgeliefert.



Best.-Nr.	Düse	Arm Ø mm	Preis Euro/Stück		
			1	3	5
SPAF32ESD-P	Trichter	32	46,00	44,60	43,70
SPAN32ESD-P	Düse	32	46,00	44,60	43,70
SPAF50ESD-P	Trichter	50	50,60	49,00	48,00
SPAN50ESD-P	Düse	50	50,60	49,00	48,00
SPAS50ESD-P	Breitdüse	50	62,70	60,80	59,50
SPA75ESD-P	Trichter	75	111,20	107,90	105,70

## ESD-Absaugtablett

Ideal wenn wenig Platz vorhanden ist. Der entstehende Rauch wird direkt nach unten durch die Arbeitsplatte abgesaugt.



Best.-Nr.	Artikel	für Schlauch- Ø mm	Preis Euro/Stück		
			1	3	5
DDT50ESD	ESD Absaugtablett	50	100,30	97,90	95,60
DDT75ESD	ESD Absaugtablett	75	104,00	101,60	99,20