

Mini-Lötwellen SPL600240

Die Minilötwellen ist für bleifreie und bleihaltige Lote geeignet. Eine digitale Regelung sorgt innerhalb des Regelbereiches von 220 - 410 °C (±2 %) für eine konstante Temperatur des Lot-Bades.
Die Düsen sind mittels Bajonettverschluss leicht austauschbar. Auslieferung der Miniwellen erfolgt mit runder Standarddüse ODER einer Düse ihrer Wahl (siehe Düsen-Auswahl)

Über den externen Fußschalter wird die Lötwellen ausgelöst. Durch das einzigartige Pumpe-Wellen-System ist die Arbeitslot-Oberfläche schlackefrei.
Geeignet für verschiedene Anwendungen, einschließlich des Punktlötens, Aderverzinnung, PCB-Repair & Reflow, PCB-Prototyping usw.

Merkmale:

- Netzspannung 220/240 Volt/50 Hz, 600 Watt
- Leergewicht 10 kg
- Lot-Kapazität ca. 6 kg
- Abmessungen 443 x 200 x 240 mm (L x B x H)
- Düsenauswahl
 - rund, 32 mm Ø
 - quadratisch, 53 mm x 53 mm
 - rechteckig 65 mm x 18 mm



KREUZ & QUER IM KATALOG:
Lötöpfe Seite 89

Best.-Nr.	Preis Euro/ Stück
SPL600240	2.730,00

Best.-Nr.	Artikel	Preis Euro/ Stück
SPL600100	Monolux-Sicherheitsabdeckung	247,50
SPE600240	Heizelement	60,00
SP600DPTH	Thermoelement	113,30

Techspray-Zero-ESD-Entlötlitze

Die Litze ohne Flussmittel. Für alle, die wasserlösliche Flussmittel oder ihre eigenen Flussmittel für wässrige Verfahren verwenden.

Merkmale:

- OHNE** Flussmittel
- ESD-sichere Spule
- farblich codierte Behälter
- vakuumverpackt – dadurch immer optimale Flussmittelqualität



Best.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbcode	Preis Euro/Stück		
				1	10	100
1830-10F	0,9	3,0	weiß	4,30	4,20	3,40
1833-10F	2,5	3,0	blau	5,30	5,20	4,20

Techspray-Premium-Entlötlitze Pro-Wick

Für sehr schnelles Aufsaugen ist eine mit Harzflussmittel getränkte Litze ideal für hochvolumige PCB-Produktion-/Reparatur.

Merkmale:

- schnelle und sichere Lotaufnahme
- entspricht Flussmittelspezifikation MIL-F-14256D, R
- minimale Erwärmung von Bauteil/Schaltung
- farblich codierte Behälter
- große Auswahl an Breiten und Längen



Best.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbcode	Preis Euro/Stück		
				1	10	100
1808-5F	0,9	1,5	weiß	1,80	1,70	1,40
1808-10F	0,9	3,0	weiß	2,70	2,60	2,20
1808-100F	0,9	30,5	weiß	19,10	18,60	15,20
1809-5F	1,4	1,5	gelb	1,90	1,90	1,50
1809-10F	1,4	3,0	gelb	2,70	2,60	2,20
1810-5F	1,9	1,5	grün	1,90	1,90	1,50
1810-10F	1,9	3,0	grün	2,70	2,60	2,20
1810-25F	1,9	7,6	grün	6,90	6,70	5,50
1810-100F	1,9	30,5	grün	16,40	16,00	13,00
1811-5F	2,5	1,5	blau	2,10	2,10	1,70
1811-10F	2,5	3,0	blau	3,30	3,20	2,60
1811-25F	2,5	7,6	blau	7,00	6,80	5,60
1811-100F	2,5	30,5	blau	23,30	22,10	18,50
1812-5F	3,3	1,5	braun	2,40	2,30	1,90

Techspray-No-Clean-Entlötlitze XLNC

Entfernt viermal mehr Lot als herkömmliche Litze. Die verbleibenden Rückstände sind halogenfrei und nicht leitfähig, die Bauteile müssen daher nicht nachträglich gereinigt werden.

Merkmale:

- No-clean Flussmittel
- sehr schnelle und sichere Lotaufnahme
- entspricht Flussmittelspezifikation TR-NWT-000078 und IPC-SF-818
- antistatischer
- farblich codierter EGB-Behälter
- vakuumverpackt – dadurch immer optimale Flussmittelqualität



Best.-Nr.	Breite mm	Länge m	Farbcode	Preis Euro/Stück		
				1	10	100
1820-5F	0,9	1,5	weiß	1,70	1,60	1,30
1820-10F	0,9	3,0	weiß	2,60	2,50	2,00
1820-50F	0,9	15,2	weiß	9,00	8,80	7,10
1821-5F	1,4	1,5	gelb	2,10	2,00	1,60
1821-10F	1,4	3,0	gelb	2,70	2,60	2,20
1821-25F	1,4	7,6	gelb	5,30	5,10	4,20
1821-50F	1,4	15,2	gelb	10,30	10,10	8,20
1822-5F	1,9	1,5	grün	2,10	2,00	1,60
1822-10F	1,9	3,0	grün	3,00	2,90	2,40
1822-100F	1,9	30,5	grün	20,70	20,20	16,40
1823-5F	2,5	1,5	blau	2,50	2,40	2,00
1823-10F	2,5	3,0	blau	3,40	3,30	2,70
1823-25F	2,5	7,6	blau	6,70	6,50	5,30
1823-100F	2,5	30,5	blau	24,40	23,80	19,40
1824-5F	3,3	1,5	braun	2,50	2,40	2,00
1824-25F	3,3	7,6	braun	7,70	7,50	6,10
1825-5F	4,9	1,5	rot	2,20	2,20	1,80