Gewindestangen DIN 976

DIN 976-1-8.8, aus Stahl,
verzinkt.

Best. Nr.	Größe	Gewicht g
218225	M 12 x 1000 mm	455
218230	M 16 x 1000 mm	1.300
218235	M 20 x 1000 mm	2.020

Sechskantmuttern DIN 934-8

ISO 4032, galvanisch verzinkt.
Lieferung in 25er-Packs.

Best. Nr.	Größe	Gewicht g/Pack
218270	M 12	390
218275	M 16	750
218280	M 20	1.400

Balkenschuh

Laschen außen, Typ 100 x 140 mm.

Best. Nr.	Gewicht g
218345	440

Lochbleche & -winkel

(Nagelverbinder) für Nagelverbindungen
nach DIN 1052-2, verzinkt.

Winkel

Best. Nr.	Abmessung mm	Gewicht g
218350	90 x 90 x 2.5	200
218355	100 x 100 x 3	380

Blech

Best. Nr.	Abmessung mm	Gewicht g
218360	100 x 200 x 2	280

Einpressdübel DIN 1052

Temperguss-Holzverbinder, zweiseitig, verzinkt.
Lieferung in 10er-Packs.

Best. Nr.	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	Gewicht g/Pack
218330	80	48	160
218335	95	65	190