

„THW-Version“ PRCD-S, 230 V, 16 A, 30 mA

Der PRCD-S ist eine als Schnurzwischengerät allpolig schaltende ortsveränderliche Differenzstromschutzeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung (PRCD = Portable Residual Current Device; S = safety). Er eignet sich speziell als Schutzverteiler für alle ortsveränderlichen Elektrogeräte.

Merkmale:

- Differenzstromschutzeinrichtung
- Unterspannungsauslösung
- Schutzleitererkennung
- Schutzleiterüberwachung
- Fremdspannungserkennung
- Schutz bei Fremdspannung auf dem Schutzleiter

Der PRCD-S erkennt die Fremdspannung auf dem Schutzleiter. Der PRCD-S unterbricht jedoch die Schutzleiter-Verbindung nicht. Die Fremdspannung kann sich dadurch über ihre eigenen, vorgeschalteten Schutzorgane FI und LS freischalten.

Bestückt mit schwefelgelbem hochflexiblem Spezial-Gummikabel H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282 (detaillierte Beschreibung siehe Seite 252).

Bestückung:

Eingang: 1 x druckwasserdichter Schutzkontaktstecker 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP68

Ausgang: 1 x druckwasserdichte Schutzkontaktdose 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP68

	Best. Nr.	Länge m	Ausführung	Gewicht kg
1	270896	2,0	PRCD-S	0,9
	270897	4,5	PRCD-S	1,5
	270899	4,5	PRCD-S IP68	1,8

made
in
Germany

exklusiv
DÖNGES



Dreifachverteiler mit Personenschutzschalter PRCD, 230 V, 16 A, 30 mA

Neben der normalen Personenschutzleitung mit PRCD oder PRCD-S finden auch immer öfter Dreifachverteiler mit vorgeschalteten Personenschutzschaltern Anwendung im Feuerwehr- oder THW-Einsatz. Neben den hier aufgeführten Standardversionen mit 4,5 m (1,5 m vor und 3,0 m hinter dem Personenschutzschalter) langem, schwefelgelbem und hochflexiblem Gummikabel H07RN-F3G2.5 nach DIN VDE 0282 (detaillierte Beschreibung siehe Seite 252) können selbstverständlich auch andere Längen auf Anfrage angeboten werden.

Bestückung:

Eingang: 1 x druckwasserdichter Schutzkontaktstecker 16 A, bronzegrün, nach VG 96926, IP68

Ausgang: 3 x druckwasserdichte Schutzkontaktdose

	Best. Nr.	Länge m	Ausführung	Gewicht kg
	221293	4,5	PRCD	2,7
1	270898	4,5	PRCD-S	2,8
	270895	4,5	PRCD-S IP68	3,0

NEU

made
in
Germany

exklusiv
DÖNGES

