



GESÜNDER ARBEITEN
INNOVATIONEN ERLEBEN

 **atlas**[®]
  *the shoe company*

XP 205



- :EN ISO 20345 S1P SRC
- :XP[®] metallfreie Durchtrittshemmung
- :3D-Dämpfungssystem
- :Sicherheitsreflektoren
- :clima-stream[®] Konzept
- :carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- :MPU[®] Light-Sohlentechnologie
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)

Größen
36-49



GRÖSSEN
36 - 49



**METALLFREIE
DURCHTRITTSICHERHEIT**

Die metallfreie XP[®] Zwischensohle besteht aus einem thermoplastischen Polyamid-Laminat und entspricht den Anforderungen der **EN ISO 20345 S3** oder **S1P**. Dieses Hightechmaterial ist extrem leicht.



GESÜNDER ARBEITEN
mit der richtigen Dämpfung

Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS[®] ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen.

Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten:

- Druckentlastung.
- Dämpfung.
- Dynamik.

- DRUCKENTLASTENDE EINLEGESOHLE
- DÄMPFENDE KOMFORT-ZWISCHENSOHLE
- DYNAMISCHES LAUFSOHLENSYSTEM

3D  **DÄMPFUNG**



DYNAMISCHE KLIMAREGULIERUNG
durch clima-stream[®] Konzept

Das ATLAS[®] clima-stream[®] Konzept erhöht die Atmungsaktivität spürbar.

Der Einsatz von hochwertigen, atmungsaktiven Obermaterialien und leichten Innenfuttern schafft diesen unverwechselbaren Komfort.



ATLAS[®] MEHRWEITENSYSTEM

W10, W12, W13, W14

Alle ATLAS[®] Sicherheitsschuhe der Standardweite 10 werden in breiter, fußgerechter Passform hergestellt. Darüber hinaus steht Ihnen unser individuelles Mehrweitensystem zur Verfügung. Mit diesem Konzept bieten wir Ihnen den passformgerechten Schuh.



ORTHOPÄDISCHE EINLAGENVERSORGUNG

BGR 191/DGUV REGEL 112-191

- + für alle ATLAS[®] Modelle
- + in vier Weiten erhältlich
- + baumustergeprüft durch TÜV Rheinland

WOHLFÜHLKOMFORT DURCH
INDIVIDUELLE ANPASSUNG



TEXTILES VERTRAUEN

nach Oeko-Tex[®] Standard 100

In allen ATLAS[®] Sicherheitsschuhen sind Funktionsfutter verarbeitet, die mit dem anerkannten Oeko-Tex[®] Standard 100 zertifiziert sind. Die verwendeten Funktionsfutter werden umfassenden Materialprüfungen unterzogen. Sie sind besonders hautfreundlich und farbecht.



14.HRB.53815
96.0.9650

Hohenstein
Hohenstein